

Technical Data / Données techniques

		CR
		CR 850
Generali / General	Working width Minimum / Maximum Largeur de travail min. / max.	450-875 cm 14.7-28.6 ft
	Working width adjustment Réglage de la largeur de travail	Hydraulic / Hydraulique
	Windrow width adjustment Min. /Max. Largeur d'andain min. / max.	100-200 cm / 3.2-6.56 ft
	Windrow width adjustment Réglage de la largeur d'andain	Hydraulic / Hydraulique
	Minimum power required Puissance minimale requise	80 HP
	Machine weight approx. Poids de la machine env.	3500 kg 7716 lbs
Baskets / Cages	Disc diameter Diamètre disques	87 cm / 2.8 ft
	N. of bars N° barres par disque	7
	Bar lenght Longueur barre	365 cm / 12 ft
	N. of tines N. dents par barre	34
	Speed rotation Vitesse rotation disques	60-90 rpm
	Baskets movements Movimentation cages	Hydraulic / Hydraulique
	Tines pressure Pression dents sur le terrain	Spring / Ressort sur le châssis de la cage
Trasporto / Transporte	One side raking Andainage dans un seul côté	•
	Tires Roues de support	340/55 R16
	Basket tires Roues de la cage	4 X 18.5X8.5-8
	Transport Height Hauteur transport	210 cm 6.9 ft
	Transport width Largeur de transport	280 cm 9.1 ft
Attacco / Attelage	Transport length Longueur de transport	780 cm 25.6 ft
	Hydraulic connections required Connexions hydrauliques nécessaires	-
	Hitch Attelage	Semitrailed / Semi-porté
	Self-steering system Système auto directionnel	•
	Cardan transmission Transmission avec cardans	•

• Standard / Standard ✕ Optional / En option - Not available / Non disponible