



GRAVELY

COMPACT-PRO®

COMERCIAL

GRAVELY.com

EL TAMAÑO JUSTO

COMPACT-PRO®



Diseñada para ajustarse a su presupuesto y superar sus exigencias, el modelo Compact Pro® no tiene nada que envidiar a los mejores modelos. Provista de varias comodidades, esta versátil unidad sin dirección fue fabricada con una resistencia insuperable y concebida con una dedicación incuestionable a la calidad comercial.



- **Tamaño más compacto** - Su bastidor tubular de calidad comercial ofrece mayor flexibilidad para acomodarla en remolques, maniobrarla en espacios reducidos y pasar por compuertas de 36" de altura.
- **Mecanismo elevador de plataforma de corte de disparo rápido** - Cambie fácilmente de una altura de corte a la siguiente en incrementos de 0.5" para seleccionar hasta nueve posiciones que van desde 1" hasta 5".
- **Motor Kawasaki® FX** - Provisto de un motor Kawasaki FX que incluye un filtro de aire tipo cánister de servicio pesado que optimiza el rendimiento en todas las condiciones y prolonga la vida útil del motor.

- **Unidad hidrostática Hydro-Gear** - La bomba hidrostática Hydro-Gear de 10cc proporciona una suave respuesta y operación con capacidad para ir de 8 a 9 mph sin mayor esfuerzo.

- **Tranquilidad** - Respaldamos cada unidad Compact-Pro con una garantía general de 2 años, una garantía de 3 años para los vástagos y una garantía por toda la vida útil para la plataforma de corte y el bastidor.

COMPACT-PRO

	NOMBRE DEL PRODUCTO	Compact-Pro 34
	NÚMERO DE MODELO	991088/991105*
	MOTOR	Motor bicilíndrico vertical Kawasaki® FX enfriado por aire, con filtro de aire de servicio pesado
	POTENCIA EN HP	15.5
	DESPLAZAMIENTO (CC)	603
	SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Bombas hidrostáticas Hydro-Gear® de 10cc con motores de ruedas Hydro-Gear® 12P
	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE - GALONES (LITROS)	7.3 (27.6)
	VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (APROX. EN MPH EN AVANCE/MARCHA ATRÁS)	9 mph / 4.5 mph
	MOTOR DE ARRANQUE	Eléctrico
PLATAFORMA DE CORTE	MATERIAL DE PLATAFORMA DE CORTE	Acero calibre 7 c/ refuerzo de vástago calibre 7 (0.179")
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORTE	Soldada
	NÚMERO DE VÁSTAGOS	2
	VELOCIDAD DE PUNTA DE CUCHILLA (PPM)	18,000
	MATERIAL DE ALOJAMIENTO DE VÁSTAGO	Hierro fundido
	EJE DE VÁSTAGO	Acero
	COJINETES DE VÁSTAGO	Cojinete de bolas
	TRANSMISIÓN DE PLATAFORMA DE CORTE	Correa
	ACCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CORTE	Eléctrico, Ogura® GT1A
	MECANISMO ELEVADOR DE LA PLATAFORMA DE CORTE	Operado con pedal
	ANCHO DE CORTE	34"
	ALTURA DE CORTE	1.0"-5.0"
	POSICIONES DE CORTE	9
RUEDAS	EJE DELANTERO	Fijas
	DELANTERAS	Lisas 13 x 5-6
	TRASERAS	Césped 21 x 7-10
CARACTERÍSTICAS	ASENTO	Respaldo alto c/ muelles
	CUBIERTA	N/A
	CUENTAHORAS C/ RECORDATORIO DE MANTENIMIENTO	Estándar
	ASENTO C/ SUSPENSIÓN Y APOYABRAZOS CON ALMOHADILLAS	N/A
	SISTEMA ROPS PLEGABLE	N/A
MÁQUINA	PESO (LB) S/ COMBUSTIBLE	725
	LONGITUD	71.5"
	ANCHO SIN TOLVA	35.4"
	ANCHO CON TOLVA	50"
GARANTÍA	UNIDAD	Comercial limitada de 2 años
	PLATAFORMA DE CORTE Y BASTIDOR	Garantía por toda la vida útil
	VÁSTAGOS	Limitada de 3 años para los vástagos
ADITAMENTOS Y ACCESORIOS	Kit para mantillo, Kit de cubierta de descarga, kit de tapa de maza, Kit de apoyahombros Flextend, kit de neumáticos sólidos, Kit de neumáticos Tru Power, Kit de acople de remolque, Kit de luces delanteras, Kit de líneas de césped, Kit de apoyabrazos acolchados, Kit de pantalla solar, Kit de embolsadora eléctrica	