

TRIS-H

HP 20-60



SOVEMA
S.p.A.

- Studied for maintenance of the green, in public and private grounds, the professional mower collector TRIS-H series makes a perfect cut; in one pass you cut, pick up and transport grass. The heavy duty construction of the basic mower makes this machine very affordable with a real outstanding durability. Belt transmission. Tank unloading hydraulically. Roller. Choice of knives. Skids. Safety protections. Cutting height adjustable.
- Ces outils ont été étudiés pour l'entretien des espaces verts. Les broyeurs ramasseurs professionnels de la série TRIS-H, vous permettent une coupe parfaite de l'herbe; la robustesse du châssis du broyeur rend cet outil très fiable. Transmission latérale par courroies. Collecteur d'herbe commandé par vérins hydrauliques. Rouleau arrière. Choix des couteaux. Patins. Protections de sécurité. Réglage de la hauteur de coupe.
- Studiati per la manutenzione del verde pubblico e privato, i trinciaraccogliitori professionali della serie TRIS-H consentono un taglio perfetto; la robustezza della struttura portante (trincia) rende queste macchine estremamente affidabili e di lunga durata. Trasmissione laterale a cinghie. Scarico contenitore con azionamento idraulico. Rullo posteriore. Scelta tipo coltelli. Slitte. Protezione di sicurezza. Altezza taglio regolabile.
- Die Gerätereihe ist extra für die öffentlichen und privaten Grünflächen entwickelt worden. Diese professionellen Geräte der Serie TRIS-H ergeben einen perfekten Schnitt und die robuste Bauweise der tragenden Elemente geben dieser Maschine eine grosse Zuverlässigkeit bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Seitliche Keilriemen-Transmission. Entleerungsvorgang erfolgt hydraulisch. Serienmassige Heckwalze. Auswahl der Messer. Kufen. Schutzverkleidung. Verstellbare Schnitthöhe.
- Estudiadas para el mantenimiento de espacios verdes, públicos y privados, las desbrozadoras profesionales de la serie TRIS-H realizan un corte perfecto; la robustez de la estructura portante garantiza una máxima fiabilidad y una larga vida de la máquina. Transmisión lateral por correas. Descarga del contenedor con accionamiento hidráulico. Rodillo posterior de serie. Tipo de cuchillas a elegir. Patines. Protecciones de seguridad. Altura de corte regulable.



mower collector
broyeur ramasseur
trinciaraccogliitore
rasenmäher mit fangbehälter
desbrozador con recogedor

• **TRIS-H:** An exclusive parallelogram system, powered by two hydraulic jacks, gives the possibility to unload the grass directly in the trailer at 68" height. This operation is made directly from the tractor.

• **TRIS-H:** un système exclusif de parallélogramme commandé par vérins hydrauliques vous permettra de vider le collecteur d'herbe directement sur un remorque à une hauteur de 170 cm du sol. Cette opération de déchargement est commandée directement du poste de conduite du tracteur.

• **Nel TRIS-H un esclusivo sistema idraulico** permette di scaricare l'erba direttamente sul rimorchio ad una altezza di cm. 170; l'operazione viene effettuata direttamente dal trattore.

• **TRIS-H:** Ein besonderes hydraulisches System erlaubt die Entleerung des vollen Fangbehälters bei einer Höhe von 1,7 m direkt in einen Anhänger. Dieser Entladevorgang erfolgt vom Traktor - Sitz aus.

• **TRIS-H:** un exclusivo sistema hidraulico permite descargar la hierba directamente sobre el remolque a una altura de 170 cm; la operación viene efectuada directamente desde el tractor.



• The TRIS-H is available with an hydraulic trailer for transport.

• Le TRIS-H est disponible avec un chariot pour le transport, commandé hydrauliquement.

• Il TRIS-H è disponibile con un carrello, azionato idraulicamente, per il trasporto.


• TRIS-H ist verfügbar mit einem hydraulischen Schleppwagen (für Transport nur).

• Bajo pedido, el TRIS-H, está equipado con carrito para transporte accionado hidráulicamente.

MOD.	A		B		C	
	cm	inches	cm	inches	cm	inches
TRIS-H 120	138	55"	148	59"	162	65"
TRIS-H 150	165	66"	148	59"	162	65"
TRIS-H 180	195	78"	148	59"	162	65"

MOD.																
	cm	inches	HP	RPM	RPM	Kg	Lbs	m ³	ft ³	DB	22"	23"				
TRIS-H 120	120	48"	20-30	540	2300	595	1309	1.10	39	64	32	32				
TRIS-H 150	150	60"	30-40	540	2300	645	1420	1.30	46	80	40	40				
TRIS-H 180	180	72"	40-50	540	2300	695	1530	1.60	56	96	48	48				

Technical data are subject to change and not binding.



SOVEMA S.p.A.
Via Jorio 6 - 41010 Bagnoli di Po (Pr) - Italy
Phone: +39 0521 939134
Fax: +39 0521 939132
WWW: <http://www.sovema.com>
E-mail: sovema@sovema.com
E-mail: sovema@sovema.com

SOVEMA Inc.
Manchester, NH
Phone: 603 3843334
Fax: 603 384 8889
E-MAIL: sovema@sovema.com
WEB site: <http://www.sovemacanada.com>

SOVEMA CANADA LTD.
4845 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba
Phone: 204 227 5042
E-MAIL: sovema@sovemacanada.com
WEB site: <http://www.sovemacanada.com>

