

BW 200 - 300



Technical Data / Données techniques

	BW 200	BW 300
Max. bale dimension Dimensions des balles max.	120x120 cm 3.93x3.93 ft	120x150 cm 3.93x4.92 ft
Bale weight Poids de la balle	700 kg 1540 lbs	1000 kg 2200 lbs
Bale loading Chargement des balles	Lateral fork / longitudinal bale Fourche latérale / balle longitudinale	Lateral fork / transverse bale Fourche latérale / balle transversale
Film reel height Hauteur de la bobine	50-75 cm 1.6-2.5 ft	50-75 cm 1.6-2.5 ft
Film cut Coupe du film	Automatic / Automatique	
Bale centering on rollers Centrage balle sur les rouleaux	Semi-automatic / Semi-automatique	
Controls Contrôles	Mechanical controls with flexible cable in the cabin Commandes mécaniques avec câble dans la cabine	
Tires Pneus	10,0/80-12 10PR	26,5x14,00-12 10PR
Bale rotation type Type de rotation de balle	4 rollers 4 rouleaux	4 rollers 4 rouleaux
Electronic gears counter Compteur de tours électronique	•	•
Bale vertical tipping Basculement vertical des balles	•	•
Automatic wrapping control Contrôle automatique de l'emballage	-	-
Automatic stop program Programme d'arrêt automatique	-	-
Minimum power required Puissance minimale requise	50 HP	50 HP
Tractor connection Attelage tracteur	Towing eye Anneau de remorquage	Towing eye Anneau de remorquage
Length Longueur	415 cm 13.6 ft	525 cm 17.2 ft
Transport width Largeur de transport	250 cm 8.2 ft	
Height Hauteur	240 cm 7.9 ft	250 cm 8.2 ft
Weight Poids	1000 kg 2200 lbs	1400 kg 3090 lbs
Tractor pump capacity suggested Capacité recommandée de la pompe du tracteur	22 l/m	
Tractor hydraulic system pressure required Pression requise du système hydraulique du tracteur	140 Bar	
Hydraulic connections required Connexions hydrauliques requises	1 DE	

• Standard / Standard □ Optional / En option - Not available / Non disponible