

EASY RAKE SUPERSTAR



Technical Data / Données techniques

		EASY RAKE SUPERSTAR						
		ERS 16	ERS 18	ERS 20	ERS 16 ST	ERS 18 ST	ERS 20 ST	ERS 22 ST
General / Général	Working width Minimum / Maximum Largeur de travail min. / max.	940 cm 30.8 ft	1030 cm 33.8 ft	1120 cm 36.7 ft	940 cm 30.8 ft	1030 cm 33.8 ft	1120 cm 36.7 ft	1210 cm 39.7 ft
	Working width adjustment Réglage de la largeur de travail	Hydraulic / Hydraulique						
	Windrow width adjustment Min. / Max. Largeur d'andain min. / max.	100-140 cm / 3.3-4.6 ft						
	Windrow width adjustment Réglage de la largeur d'andain	Mechanical 4-positions / Mécanique 4 positions						
	Minimum power required Puissance minimale requise	100 HP	100 HP	100 HP	100 HP	100 HP	100 HP	100 HP
	Machine weight approx. Poids de la machine env.	2400 kg 5291 lbs	3200 kg 7055 lbs	3400 kg 7495 lbs	2400 kg 5291 lbs	3200 kg 7055 lbs	3400 kg 7495 lbs	3650 kg 8050 lbs
	Rake wheels number Nombre soleils	16	18	20	16	18	20	22
Wheels / Soles	Rake wheels bearing Roulements des soleils	Tapered roller / Rouleau conique						
	Rake wheel diameter Diamètre des soleils	150 cm / 4.9 ft						
	Teeth diameter Diamètre des dents	7,5 mm / 0,295"						
	Teeth number each wheel Nombre de dents par soleil	40 (18 each Rubberflex / 18 chaque Rubberflex)						
	Central rake wheel Soleil central	opt. n. 2, 95 cm / 3.1 ft, HYD						
	Rake wheels lifting Levage soleils	Hydraulic / Hydraulique						
	Rake wheels ground adaptation Adaptation soleils au sol	Independent arms / Bras indépendantes						
	Rake wheels ground pressure Pression soleils au sol	Independent spring on each rake wheel / Ressort indépendant sur chaque soleil						
	Articulated rake arm Bras articulé	-	•	•	-	•	•	•
Frame / Bastidor	Height of rake wheel frame from the ground Hauteur du châssis des soleils depuis le sol	Rear frame / Châssis arrière						
	Single arm raking Ratissage à un bras	•	•	•	•	•	•	•
	Pivoting wheels on frames Roues pivotantes sur les châssis	4 205/70 R15	8 205/70 R15	8 205/70 R15	4 205/70 R15	8 205/70 R15	8 205/70 R15	8 205/70 R15
Transport / Transporte	Cushioned pivoting wheels Roues pivotantes amorties	□	□	□	• (n.4)	• (n.4)	• (n.4)	• (n.4)
	N° Of transport wheels N° des roues de transport	8	12	12	8	12	12	12
	Transport wheels Roues de transport	n.8 opt. 205/70 R15	n.12 205/70 R15	n.12 205/70 R15	n.8 opt. 205/70 R15	n.12 205/70 R15	n.12 205/70 R15	n.12 205/70 R15
	Axles Essieu	Single / Individuel						
	Transport width Largeur de transport	300 cm 9.8 ft						
	Transport length Longueur de transport	1030 cm 33.8 ft	1120 cm 36.7 ft	1210 cm 39.7 ft	1030 cm 33.8 ft	1120 cm 36.7 ft	1210 cm 39.7 ft	1310 cm 43 ft
	Hydraulic connections required Connexions hydrauliques nécessaires	1SE + 1 DE						
Hitch / Attelage	Hitch Attelage	Trailed / Remorqué			Semi-mounted / Semi-porté			
	Self-steering system Système auto directionnel	-	-	-	•	•	•	•
	Oscillating crossbar for lifter Traverse oscillante pour élévateur	-	-	-	•	•	•	•

• Standard / Standard □ Optional / En option - Not available / Non disponible

EASY RAKE SUPERSTAR

Technical Data / Données techniques

	OPTIONAL / EN OPTION						
	ERS 16	ERS 18	ERS 20	ERS 16 ST	ERS 18 ST	ERS 20 ST	ERS 22 ST
Central rake wheels kit Kit soleils centraux	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Central rake wheels kit "V" shape Kit soleils centrales à "V"	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Wind guard for rake wheels Paravent pour soleils	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Street lights Kit feux	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hub protection for rake wheel Protection de moyeu pour soleil	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Spare wheel kit Kit roue de secours	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Supplement for a pair of pivoting amortized wheels Supplément pour une paire de roues pivotantes amorties	☒	☒	☒	•	•	•	•
Hydraulic brake Frein hydraulique	-	-	-	☒	☒	☒	☒
Italian approval for road circulation Homologation pour la circulation routière (pour l'Italie)	☒	☒	☒	-	-	-	-
Spanish approval for road circulation Homologation pour la circulation routière (pour l'Espagne)	-	-	-	☒	☒	☒	-
French approval for road circulation Homologation pour la circulation routière (pour la France)	-	-	-	☒	☒	☒	☒

• Standard / Standard ☒ Optional / En option - Not available / Non disponible