

ENODUO 610 / 650H



Technical Data / Données techniques

	ENODUO 610	ENODUO 650H
 Working width (min/max) Largeur de travail (min/max)	610 cm 20 ft	580-650 cm 19-21.3 ft
 Windrow delivery Type d'andain	Central Central	Central Central
 Average windrow width Largeur moyenne de l'andain	90 cm 3 ft	80-120 cm 2.6-3.9 ft
 N° of rotors N° de rotors	2	2
 Rotor diameter Diamètre du rotor	310 cm 10.2 ft	310 cm 10.2 ft
 Rotor transmission Transmission des rotors	Oil bath/Bain d'huile	
 N° of tine arms per rotor N° de bras porte-dents par rotor	9+9	9+9
 N° of double tines N° de dents doubles	27+27	27+27
 Rotors Arms Configuration rotors	Overlapping/Convergence	
 Working depth control Contrôle profondeur de travail	Mechanical/Mécanique	
 Working width adjustment Réglage largeur de travail	-	Hydraulic Hydraulique
 Transport width with arms on Largeur de transport avec bras montés	255 cm 8.35 ft	255 cm 8.35 ft
 Transport width with arms off Largeur de transport avec bras démontés	255 cm 8.35 ft	255 cm 8.35 ft
 Transport length Longueur de transport	330 cm 10.8 ft	365 cm 12 ft
 Transport height Hauteur de transport	*315 cm *10.3 ft	*315 cm *10.2 ft
 Drawbar hitch Attelage	Mounted Porté	Mounted Porté
 Tires size of bogies Roues rotor	4 x 16/6,50-8	4 x 16/6,50-8
 Supporting wheel size Roues de support	-	-
 Power required Puissance requise	100/120 HP	100/120 HP
 Weight Poids	1110 kg 2425 lbs	1180 kg 2600 lbs
 Required tractor hydraulic connections Connexions hydrauliques du tracteur nécessaires	1 DE	2 DE
 Transmission with cardan shafts Transmission par cardans	•	•

*40cm of lifting from the ground. / *avec levage à 40cm du sol.

OPTIONAL / EN OPTION	ENODUO 610	ENODUO 650H
Additional support wheel Roue d'appui supplémentaire	❑	❑
Lights and road signaling kit Kit de Feux et signalisation routière	❑	❑

• Standard / Estándar ❑ Optional available / Disponible En option - Not available / Non disponible