

# HAY TOP 300

## Technical Data / Données techniques

HAY TOP 300		
	<b>Tedding width</b> Largeur de fanage	300 cm 9.85 ft
	<b>Single central windrow width</b> Largeur d'andain central simple	300 cm 9.85 ft
	<b>Single lateral windrow width</b> Largeur d'andain latéral simple	-
	<b>Transport width</b> Largeur de transport	280 cm 9.2 ft
	<b>N° of rotors</b> N° de rotors	2
	<b>N° of springs each rotor</b> N° de ressorts par rotor	10
	<b>Linkage</b> Attelage	CAT I + CAT II
	<b>Headstock</b> Tête d'attelage	Pivoting Pivotant
	<b>Rotor tyre</b> Pneus du rotor	15x6.00-6
	<b>Wheel height adjustment</b> Réglage de la hauteur des roues	•
	<b>Weight</b> Poids	310 kg 683 lbs
	<b>Minimum power required</b> Puissance minimale requise	35-45 HP
	<b>PTO speed</b> Vitesse PDF	540 rpm
	<b>Deflectors for rotor wheels</b> Déflecteurs roues rotors	•
	<b>Security protection</b> Protection de sécurité	•
	<b>Cardan shaft with clutch</b> Arbre à cardan avec embrayage	Shear bolt <i>Boulon de cisaillement</i>

• Standard / Standard - Not available / Non disponible