

Technical Data / Données techniques

	G2-310 3PH	G2-310 PTH
Working width Largeur de travail	310 cm 10.2 ft	310 cm 10.2 ft
Transport width Largeur de transport	250 cm 8.2 ft	320 cm 10.5 ft
Transport height Hauteur de transport	180 cm 5.9 ft	110 cm 3.6 ft
Transport length Longueur de transport	185 cm 6.1 ft	230 cm 7.5 ft
N° of rotors N° de rotors	2	2
N° of tine arms per rotor N° de bras porte-dents par rotor	6	6
Linkage Attelage	3 point hitch 3 points	Trailed Trainé
Headstock Tête d'attelage	Fixed Fixe	-
Rotor tyre Pneus du rotor	15x6.00-6	15x6.00-6
Tyre tray Roues de chariot	-	-
Weight Poids	190 kg 419 lbs	195 kg 425 lbs
Minimum power required Puissance minimale requise	20 HP	20 HP
Required tractor hydraulic connections Connexions hydrauliques du tracteur nécessaires	-	-
Hydraulic lifting of the rotors on the headlands Levage hydraulique des rotors en bout de champ	-	-
Deflectors for rotor wheels Déflecteurs roues rotors	-	-
Headlands spread guard Protection d'épandage en bout de champ	-	-
Road signaling kit Kit signalisation circulation routière	•	-
Lights kit Kit feux	-	-
Working angle adjustment Réglage angle de travail	-	-
Cardan Cardan	•	•

OPTIONAL / EN OPTION	G2-310 3PH	G2-310 PTH
Tine saver Arrêt de sécurité pour dent	☒	☒