

Technical Data / Données techniques

	G6-740 3PH	G6-740 PTH
Working width Largeur de travail	745 cm 24 ft	745 cm 24 ft
Transport width Largeur de transport	300 cm 9.8 ft	300 cm 9.8 ft
Transport height Hauteur de transport	345 cm 11.3 ft	370 cm 12.1 ft
Transport length Longueur de transport	210 cm 6.9 ft	270 cm 8.9 ft
Closure of external rotors for transport Fermeture des rotors externes pour le transport	Hydraulic <i>Hydraulique</i>	Hydraulic <i>Hydraulique</i>
N° of rotors N° de rotors	6	6
N° of tine arms per rotor N° de bras porte-dents par rotor	6	6
Linkage Attelage	3 points hitch <i>3 points</i>	Trailed <i>Trainé</i>
Headstock Tête d'attelage	Pivoting <i>Articulé</i>	-
Rotor tyre Pneus du rotor	6x 16x6.50-8	8x 16x6.50-8
Tyre tray Roues de chariot	-	-
Weight Poids	870 kg 1917 lbs	790 kg 1740 lbs
Minimum power required Puissance minimale requise	50/60 HP	50/60 HP
Required tractor hydraulic connections Connexions hydrauliques du tracteur nécessaires	1 SE	1 SE + 1 DE
Hydraulic lifting of the rotors on the headlands Levage hydraulique des rotors en bout de champ	-	-
Deflectors for rotor wheels Déflecteurs roues rotors	•	•
Road signaling kit Kit signalisation circulation routière	•	•
Working angle adjustment Réglage angle de travail	-	Hydraulic <i>Hydraulique</i>
Cardan Cardan	•	•

OPTIONAL / EN OPTION	G6-740 3PH	G6-740 PTH
Tine saver Arrêt de sécurité pour dent	☐	☐
Additional support wheel Roue d'appui supplémentaire	☐	-
Spread guard for headlands work Protection latéral pour travaux en bout de champ	☐	☐
Lights kit Kit feux	☐	-